DIGITALE CAMERA

iVU TOUCH



LABOMED®

ideas for vision

DIGITALE CAMERA

SPECIFICATIES

Kenmerk	Specificaties
Sensor	1/2,5” kleuren-CMOS, 5,0 MP
Actief oppervlak	5,70 mm x 4,28 mm
Sensorresolutie	Video: 2304 x 1728 / 4608 x 3456 pixels Stilstaand beeld: 4608 x 3456 pixels
Pixelgrootte	2,8 µm x 2,8 µm
A/D-conversie	24-bit RGB
Pixelklok	48 MHz
Dynamisch bereik	60 dB
Belichtingstijd	1 ms–1 s, automatisch of handmatig; witbalans; elektronische rolling shutter
Beeldsnelheid	30 fps (bij 1920 x 1080)
Beeldverwerking	Snelle FPGA, progressieve scan, geavanceerde ruisonderdrukking
Aansluitingen	USB 2.0, SD-kaart, USB voor draadloze muis
Optische aansluiting	C-mount
Voeding	12 V DC
Functies	Uitgebreide meetfuncties
Omgevingscondities	Bedrijfstemperatuur: 0–60 °C

LABOMED®

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com

Distributeur

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

www.laboamerica.com

Door voortdurende ontwikkeling behoudt Labo America, Inc. zich het recht voor ontwerp en specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.